

# ДЕТЕКТОРЫ

## Обычные и адресно-аналоговые



- Дымовые детекторы
- Тепловые детекторы
- Газовые детекторы
- Мультисенсорные (комбинированные) детекторы



EMC  
K36940.00



EN 54

**TELEFIRE**  
FIRE & GAS DETECTORS

Детектор	Описание
<p><b>“Зеленые” дымовые детекторы</b></p> 	<p>ТФО-440 / ТФО-440А ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЫМОВЫЕ ДЕТЕКТОРЫ - ОБЫЧНЫЕ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЕ  Детекторы типов ТФО-440 / ТФО-440А являются усовершенствованными фотоэлектрическими “зелеными” дымовыми детекторами.  Модель ТФО-440 подключается к обычным системам пожарной сигнализации.  Модель ТФО-440А подключается к адресно-аналоговым контрольным панелям производства компании Telefire.</p>
<p><b>Мультисенсорные (комбинированные) фотоэлектрические и тепловые детекторы</b></p> 	<p>ТРН-442 / ТРН-442А МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ / ТЕПЛОВЫЕ ДЕТЕКТОРЫ - ОБЫЧНЫЕ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЕ  Устройства типа ТРН-442 / ТРН-442А являются усовершенствованными детекторами, управляемыми микропроцессорами и снабженными фотоэлектрическим дымовым и чувствительным к температуре сенсорами, что увеличивает надежность и снижает вероятность генерирования ложной тревоги.  Модель ТРН-442 подключается к обычным системам пожарной сигнализации.  Модель ТРН-442А подключается к адресно-аналоговым контрольным панелям производства компании Telefire.</p>
<p><b>Дымовые детекторы</b></p> 	<p>ТФИ-330 / ТФИ-330А ИОНИЗАЦИОННЫЕ ДЫМОВЫЕ ДЕТЕКТОРЫ - ОБЫЧНЫЕ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЕ  Детекторы типов ТФИ-330 / ТФИ-330А являются высокосовременными ионизационными дымовыми детекторами третьего поколения.  Модель ТФИ-330 подключается к обычным системам пожарной сигнализации.  Модель ТФИ-330А подключается к адресно-аналоговым контрольным панелям производства компании Telefire.</p>
<p><b>Тепловые детекторы</b></p> 	<p>ТФН-220F - МАКСИМАЛЬНЫЕ (ОБЫЧНЫЕ)  ТФН-220R - КОМБИНИРОВАННЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ (ОБЫЧНЫЕ)  ТФН-220А - АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ДЕТЕКТОРЫ - подключается к адресно-аналоговым контрольным панелям производства компании Telefire.</p>
<p><b>Мультисенсорные (комбинированные) тепловые детекторы, чувствительные также к окиси углерода</b></p> 	<p>ТФГ-772 / ТФГ-772А КОМБИНИРОВАННЫЕ (ОКИСЬ УГЛЕРОДА И ТЕМПЕРАТУРА) ДЕТЕКТОРЫ - ОБЫЧНЫЕ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЕ  Устройства типа ТФГ-772 / ТФГ-772А являются усовершенствованными детекторами, управляемыми микропроцессорами и снабженными сенсорами чувствительными к окиси углерода и температуре, что увеличивает надежность и снижает вероятность генерирования ложной тревоги.  Модель ТФГ-772 подключается к обычным системам пожарной сигнализации.  Модель ТФГ-772А подключается к адресно-аналоговым контрольным панелям производства компании Telefire.</p>
<p><b>Газовые детекторы</b></p> 	<p>СЕРИЯ ТФГ-110 - ОБЫЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ ДЕТЕКТОРЫ  Газовые детекторы ТФГ-110 базируются на современных технологиях. Они обеспечивают надежное, устойчивое и высокочувствительное детектирование. Эти детекторы способны различать различные виды газов, что обеспечивается применением соответствующих сенсорных элементов.  Приборы серии ТФГ-110 подключаются к обычным системам пожарной сигнализации, однако они могут быть подключены и к адресно-аналоговой системе пожарной сигнализации АDR-3000 компании Telefire с помощью адресно-аналогового входного модуля.</p>



Фотоэлектрические “зеленые” дымовые детекторы. Реагируют на незначительную концентрацию дымовых частиц в воздухе.



Газовые детекторы. Реагируют на незначительную концентрацию горючих и удушливых газов.



Ионизационные дымовые детекторы. Реагируют как на видимые, так и на невидимые дымовые частицы.



Тепловые детекторы. Реагируют на заданную температуру, а также на определенную скорость подъема температуры воздуха.



Мультисенсорные детекторы. Усовершенствованные, управляемые микропроцессорами детекторы, имеющие несколько чувствительных сенсоров, что позволяет повысить надежность и снизить вероятность ложной тревоги.

**TELEFIRE**  
**FIRE & GAS DETECTORS LTD**

P.O.B. 7036, Petach-Tikva 49250 Israel  
Тел: 972-3-9211955, Факс: 972-3-9211816  
Адрес электронной почты: marketing@telefire.co.il  
Сайт в Интернете: www.telefire.co.il